
Zeichencodierungen
Theorie

1 Der ASCII-Code

Die Abkürzung ASCII steht für *American Standard Code for Information Interchange*

Ein *Code* ordnet jedem Zeichen aus einer Zeichenmenge eindeutig ein Zeichen oder eine Zeichenfolge einer (möglicherweise anderen) Zeichenmenge zu.

Der ASCII-Code, den es seit etwa 1963 gibt, ordnet den Gross- und Kleinbuchstaben des lateinischen Alphabets, den arabischen Ziffern, einigen Interpunktions- und Sonderzeichen sowie bestimmten Steuerzeichen eindeutig eine Nummer zwischen 0 und 127 zu.

Neben dem ASCII-Code gibt es noch einige andere Codes, die von speziellen Computersystemen gebraucht werden. Beispielsweise den EBCDIC für IBM-Grossrechenanlagen

Die ASCII-Tabelle

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
0.	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1.	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2.	SP	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4.	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5.	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
6.	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7.	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL

Bei den blau dargestellten Elementen handelt es sich um *Steuerzeichen*, die aus der Zeit der Fernschreiber stammen und heute nicht mehr oder in einem anderem Kontext verwendet werden.

2 Die ISO-8859-X-Standards

Zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts kam der Personal Computer auf den Markt. Nun war es auch für Privatpersonen und kleinere Unternehmen erschwinglich, sich einen Computer anzuschaffen.

Mit der weltweiten Verbreitung des PCs mussten weitere zusätzliche Zeichen codiert werden. Diesen Mangel versuchte man u. a. mit den ISO-8859-X-Standards zu beheben.

Nach wie vor verwendete man für die Codierung eines Zeichens auf dem Computer 8 Bit.

Für die vielen Symbole der CJK-Schriften (Chinese-Japanese-Korean) gab es Speziallösungen.

3 Unicode

3.1 Gründe für die Entstehung von Unicode

Ab 1990 wurde die Situation komplizierter, da häufiger Dokumente zwischen verschiedenen Sprachregionen ausgetauscht wurden. Warum?

1991 wurde die Version 1.0.0 des Unicode-Standards veröffentlicht, um eine Zeichencodierung einzuführen, die einen reibungslosen Datenaustausch über Sprachgrenzen hinweg ermöglichen soll.

Im Jahr 2011 hat der Standard die Version 6 erreicht und umfasst bereits mehr als 100 000 Zeichen.

3.2 Was definiert der Unicode-Standard?

Längerfristig soll für jedes sinntragende Zeichen bzw. Textelement aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme ein eindeutiger digitaler Code festgelegt werden. Das bedeutet:

- Jedes Zeichen, das in den Standard aufgenommen wird, erhält *eineindeutig* eine „Nummer“. Diese Nummern werden in Ebenen (*planes*) und Blöcke (*blocks*) gruppiert.
- Es wird festgelegt, wie die obigen Nummern digital repräsentiert (=dargestellt) werden. Hier definiert der Standard mehrere Varianten. Dazu gleich mehr.

Ein Zeichen, das eine Nummer bekommen hat, darf nicht mehr unnummeriert werden. Warum?

3.3 UTF-32

Für die binäre Darstellung eines Unicode-Zeichens werden 32 Bit (4 Byte) verwendet.

Wie viele Unicode-Zeichen lassen sich damit darstellen?

Nachteil:

Vorteil:

Beispiel: (Lateinischer Buchstabe 'A')

Nummer des Zeichens:

UTF-32:

3.4 UTF-16

Je nach Codenumber werden 16 oder 32 Bit verwendet.

Hat ein Unicode-Zeichen eine Nummer zwischen U+0000 und U+FFFF, dann wird es direkt durch die entsprechende 16 Bit grosse Binärzahl codiert.

Beispiel: (Umlaut 'Ä')

Nummer des Zeichens:

UTF-16:

Hat ein Zeichen eine Nummer zwischen U+10000 und U+10FFFF, wird davon die Zahl 0x10000 subtrahiert. Dies ergibt eine Binärzahl zwischen 0x00000 und 0xFFFFF (20 Bits)

Setze die ersten 10 Bits hinter das Präfix *110110* und die zweiten 10 Bits hinter das Präfix *110111*. Da Unicode-Nummern *110110XXXXXXXXXX* und *110111XXXXXXXXXX* für diesen Zweck reserviert sind, gibt es keine Verwechslungen mit den Zeichen, die eine 16-Bit-Codierung haben.

Beispiel: ägyptische Hieroglyphe 

Nummer des Zeichens: 0x1304F

Subtrahiere 0x10000:

Binär:

UTF-16:

3.5 UTF-8

Aufbau

Je nach Länge des Zeichencodes werden ein bis vier Bytes benötigt.

- Hat ein Byte die Form *0XXXXXXXX*, so ist es eine ASCII-Code.
- Hat ein Byte die Form *110XXXXX*, so ist es das Startbyte eines Zeichens, das aus 2 Byte besteht.
- Hat ein Byte die Form *1110XXXX*, so ist es das Startbyte eines Zeichens, das aus 3 Byte besteht.
- Hat ein Byte die Form *11110XXX*, so ist es das Startbyte eines Zeichens, das aus 4 Byte besteht.
- Hat ein Byte die Form *10XXXXXX*, so ist es ein Folgebyte, das einen Teil der Zeicheninformation enthält.

Abbildungsbereiche

1 Byte (0XXXXXXXX):

⇒

2 Byte (110XXXXX 10XXXXXX):

⇒

3 Byte (1110XXXX 10XXXXXX 10XXXXXX):

⇒

4 Byte (11110XXX 10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX):

⇒

Vor- und Nachteile

Vorteile:

- Kompatibilität mit den Codierungsschemata ASCII und ISO-Latin.
- Im Mittel weniger Speicherverbrauch durch variable Zeichenlänge.

Nachteile:

- Codieren und decodieren ist aufwändig.
- Sprachen, deren Zeichen grosse Unicode-Nummern haben, werden durch grösseren Speicherbedarf benachteiligt.

3.6 Die Byte Order Mark

Moderne Computerprozessoren fassen mehrere Bytes zu einer Verarbeitungseinheit (*Datenwort*) zusammen.

Anzahl Bytes	Bezeichnung
2	WORD
4	DWORD (double word)
8	LWORD (long word)

Aus Effizienzgründen verarbeiten nicht alle Prozssortypen die Bytes eines Datenworts in der gleichen Reihenfolge.

Big-Endian-Systeme verarbeiten das höchwertige Byte zuerst:

A3 39 F3 74 → A3 39 F3 74

Little-Endian-Systeme verarbeiten das niederwertigste Byte zuerst:

A3 39 F3 74 → 74 F3 39 A3

Wenn Textdaten im UTF-16 oder UTF-32-Format zwischen Computersystemen ausgetauscht werden, ist die Reihenfolge der Bytes von Bedeutung. (Warum ist dies bei UTF-8 kein Problem?)

Wie kann ein Computer erkennen, ob er bei einem (Unicode-)Text die Bytes in einem Datenwort in umgekehrter Reihenfolge interpretieren muss?

Das Quellsystem speichert am Anfange des Textes die Byte Order Mark (BOM) ab. Im Falle der UTF-16-Codierung handelt es sich um das Unicode-Zeichen U+FEFF.

Wenn ein Computer vom gleichen Verarbeitungstyp dieses Zeichen liest, erkennt er, dass die folgenden Bytes in der „seiner“ Reihenfolge vorliegen. Andernfalls stösst er auf das „illegale“ Unicode-Zeichen U+FFFE und weiss, dass er in jedem Datenwort die Bytes von rechts nach links lesen muss.